



EcoTech Gießarm GA5 Unimog ECO TECH

Preis (brutto):	18.980,50 €	Gesetzl. MwSt. 19%:	3.030,50 €
Preis (netto):	15.950,00 €		

Details:

Referenz Nr	1005436
Fahrzeugart	Gebrauchtgerät
Marke	EcoTech
Modell	Andere
Erstzulassung	01.01.2023
Laufleistung	1 km
Karosserieform	Kommunal

Dieses Angebot ist unverbindlich. Irrtum und Zwischenverkauf vorbehalten.

Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und zu den offiziellen spezifischen CO₂-Emissionen und gegebenenfalls zum Stromverbrauch neuer PKW können dem 'Leitfaden über den offiziellen Kraftstoffverbrauch, den offiziellen spezifischen CO₂-Emissionen und dem offiziellen Stromverbrauch neuer PKW' entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der 'Deutschen Automobil Treuhand GmbH' unentgeltlich erhältlich ist unter www.dat.de.



Beschreibung

Weiteres

Absetzgestell mit Hubspindeln ohne Lenkrollen – diese werden ECO Gießarm GA 5 für den Anbau an eine Frontanbauplatte benötigt, damit kann der Gießarm mühelos auf die erforderliche Anbauhöhe angehoben werden. Die max. Hubhöhe der Spindeln beträgt 300mm (von 470 auf 770 mm)

ECO Gießarm GA4/5/6 zur Montage an die Frontaushebung oder Anbauplatte am Trägerfahrzeug. Der Gießarm kann 210° li/re geschwenkt werden, Arm mit Parallelogrammführung, Bewegungssteuerung mittels 3 Hydraulikzylinder (1. Schwenken des kompletten Gießarms li/re, 2. Ausschwenken, 3. Knickt den Arm mit dem Brausekopf), Ansteuerung der Zylinder einzeln über die 3 dw Hydraulikanschlüsse vom Trägerfahrzeug – Geschwindigkeit der Bewegungen über Regelventile einstellbar. Inkl. Halter zur Einstellung und Befestigung (entweder über Saugnapf oder schraubbar). Kabellänge 6m (5m bis zur Steuerung, 1m ab Steuerung zu Steckdose) mit 12V Zigarettenanzünder-Stecker. Brausekopf standardmäßig von Hand einstellbar. Inkl. Wasserschlauch ¾“ – Länge ab Adapter 2,0m. Das Trägerfahrzeug benötigt 3 dw Hydraulikanschlüsse; einen 12V/10A abgesicherter E-Anschluss - ist nur dann notwendig, wenn eine elektrische Verstellung des Brausekopfes aufgebaut wird.

Elektrische Verstellung des Brausekopfes

Elektrische Verstellung des Brausekopfes - mittels elektr. Stellmotor samt Schalter und Gehäuse 12V/4A; für die Ausführung 0SW-GA4-001/GA5-001/GA6-001

Geraeteanbauplatte Gr.3

Lenkrollen für das Absetzgestell - damit kann man den am befestigten Boden von Hand verschieben (2 Räder gebremst, 2 Räder ungebremst)

Mengenregelventil - Mit dem Mengenregelventil kann die Menge über einen Taster / Bedienpult verstellt werden. Inkl. Ein-/Ausschalter

Reichweite 7.61 m



Ansprechpartner



Herr Sebastian Luther
Verkauf Gebrauchtmachines
Tel.: +49 152 54881321
E-Mail: sebastian.luther@henne-unimog.de

