



Mercedes-Benz Unimog U 319 mit Gießanlage Ecotech

Preis (brutto): 244.545,00 €

Gesetzl. MwSt. 19%:

39.045,00 €

Preis (netto): 205.500,00 €

Details:

Referenz Nr	1005988
Fahrzeugart	Vorführwagen
Marke	Mercedes-Benz
Modell	Unimog
Erstzulassung	13.09.2022
Laufleistung	6.500 km
Kraftstoffart	Diesel
Getriebe	Automatik
Karosserieform	Kommunal
Leistung	140 kW (190 PS)
Farbe	Tierforange
Betriebsstunden	225
Reifengröße	365/80 R20

Dieses Angebot ist unverbindlich. Irrtum und Zwischenverkauf vorbehalten.

Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und zu den offiziellen spezifischen CO₂-Emissionen und gegebenenfalls zum Stromverbrauch neuer PKW können dem 'Leitfaden über den offiziellen Kraftstoffverbrauch, den offiziellen spezifischen CO₂-Emissionen und dem offiziellen Stromverbrauch neuer PKW' entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der 'Deutschen Automobil Treuhand GmbH' unentgeltlich erhältlich ist unter www.dat.de.



Beschreibung

Fahrgestellausführung

TA2 Gewichtsvariante 7,49 T (4,4/4,8)	V1W Standard
VB7 Kennung für Baureihe Geräteträger	WJ1 Gewichtsvariante zus. 11,0 t (5,5/6,0)
Z01 Fahrzeug mit Linkslenkung	Z4B Lieferumfang Deutschland
Z5Y Fahrzeug für Rechtsverkehr	

Empfohlener Lieferumfang

J1O Tachograph digital, 2. Generation ADR	J1S Tachografhersteller VDO
S8A Verbandtasche	SV2 Warndreieck und Warnleuchte

Motor

M4X Motorausführung EURO VI, E	M5V High Performance Engine Brake
MN7 MOTOR OM934, R4, 5,1 L, 140 KW (190 PS), 750 NM	N08 Motor-Zapfwellenabtrieb inkl. Frontzapfwelle 4
N09 Zapfwellendrehzahlbegrenzung	

Getriebe

G20 Nachschaltgetriebe mit Arbeitsgruppe 3	G48 Automatic Shift (EAS) 3
--	-------------------------------

Achsen

A1W Differentialsperre Vorderachse	AZ5 Achsübersetzung I = 6,527
--------------------------------------	---------------------------------

Räder & Reifen

RT2 Tiefbettfelgen 11x20	
----------------------------	--

Rahmen & Rahmenanbauteile

C7H Schutzvorrichtung, seitlich	CK6 Radstand 3000 mm
CP3 Frontanbauplatte DIN 76060, Tyb B, Größe 3 1	K3T ADBLUE-TANK 25 L
KC0 Tank 200l, Links, Alu	Q94 Anhängerkupplung, Maul groß, Ringf., Bolzen 38,5

Bremsanlage

B5B Anhängerbremse 2-Leitung	
--------------------------------	--

Fahrerhaus Aussen

F5L Sonnenblende außen transparent	F6B Frontscheibe, klar, heizbar
FP3 Fahrerhausfestigkeit nach ECE-R-29/03	

Fahrerhaus Innen

D6F Klimaanlage	DB5 Beifahrersitz Zweisitzer
DG1 Zusatzlenkstockschalter links	DH3 Halterung, universell, für Bedienteil
J48 Warnleuchte für Teleskopzylinder	J90 Vorrüstung für Truck Data Center 6 (FB Card)

Elektrik / Elektronik

E40 ABS-Anhängersteckdose 24V, 7 Polig/5-Pin	E42 Anhängersteckdose 12V, 13-Polig
E45 Steckdose vorn 24V, 7-polig	E87 Gerätesteckdose 32 polig.



ED2 Dauerstromsteckdosen 12V (C3), 12V u. 24V Mittelk.	ED6 Bordsteckdose 24V/25A im Fhs., mit C3 Signal
EL4 Generator 28 V / 150 A	L60 Einstiegsleuchten im Aufstiegsbereich
LB3 Blitzleuchte, LED, gelb, links, mit Stativ	LE4 LED-Arbeitsscheinwerfer, Fahrerhausrückwand, oben
LL8 Scheinwerfer zusätzlich, Höhenverstellbar, A-Säule	

Hydraulik

H55 Hydr. Steckeranschluss, hinten, 4fach, Zelle 1+2	H58 Druckleitung hinten, für 2. Hydraulikkreis
H59 Separate Rücklaufleitung hinten	HE1 Hydraulik für Kippeinrichtung
HE3 Kippanschluss für Anhänger, einfach wirkend, hinten	HN6 Hydraulikanlage, 2-Kreis, 3zellig, vollproportional, Schneepflugentlastung

Aufbau

P60 Pritschenzwischenrahmen	PB6 Pritsche, Innenabmessungen 2385 x 2075 x 400
-------------------------------	--

Weitere Lieferumfange

V88 Vorführwagen	X4H Instrument/Schilder/Druckschriften deutsch
--------------------	--

Weiteres

DF3 Schwingsitz Luftgefedert, Sitzhgz., Armlehnen, Fahrer 1	H43 Kippzylinder 1
J9F Vorrüstung 12-V-Radio, Nachträglicher Einbau	O0P ZUSAETZLICHE PREISANPASSUNG 3

Inklusive EcoTech Gießfass Multiwash SWA3000 (1005437):

- Abstellstützen mit seitlicher Kurbel
- Eco Multiwash SWA-3000
- Gießbrause
- Hochdruckpumpe 1 -21l/min bei 180 bar
- Hydraulikmotorantrieb für Hochdruckpumpe 1
- Hydraulikmotorantrieb für Niederdruckpumpe 3
- Manuelles hydraulisches Umschaltventil
- Niederdruckpumpe 3 - 200l/min bei 20 bar
- Schlauchtrommel Hochdruck
- Schlauchtrommel Niederdruck
- Schlauchtrommel - schwenkbar / fixierbar
- Seitliche Befestigung der Pritsche über Klemmschellen

Inklusive EcoTech Gießarm GA5 (1005436):

- Absetzgestell mit Hubspindeln ohne Lenkrollen

Dieses Angebot ist unverbindlich. Irrtum und Zwischenverkauf vorbehalten.

Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und zu den offiziellen spezifischen CO₂-Emissionen und gegebenenfalls zum Stromverbrauch neuer PKW können dem 'Leitfaden über den offiziellen Kraftstoffverbrauch, den offiziellen spezifischen CO₂-Emissionen und dem offiziellen Stromverbrauch neuer PKW' entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der 'Deutschen Automobil Treuhand GmbH' unentgeltlich erhältlich ist unter www.dat.de.



- ECO Gießarm GA 5 zur Montage an die Frontaushebung oder Anbauplatte am Trägerfahrzeug.
- Elektrische Verstellung des Brausekopfes
- Geraeteanbauplatte Gr. 3
- Lenkrollen für das Absetzgestell
- Mengenregelventil
- Reichweite 7.61 m



Ansprechpartner



Herr Sebastian Luther

Verkauf Gebrauchtmaschinen

Tel.: +49 152 54881321

E-Mail: sebastian.luther@henne-unimog.de

