



Mercedes-Benz Unimog U 427 205.500,00 Netto

Preis (brutto): 244.545,00 €

Gesetzl. MwSt. 19%:

39.045,00 €

Preis (netto): 205.500,00 €

Details:

Referenz Nr	1006094
Fahrzeugart	Gebrauchtwagen
Marke	Mercedes-Benz
Modell	Unimog
Erstzulassung	27.07.2021
Laufleistung	2.215 km
Kraftstoffart	Diesel
Getriebe	Automatik
Karosserieform	Kommunal
Leistung	200 kW (272 PS)
Farbe	tieforange
Betriebsstunden	194

Dieses Angebot ist unverbindlich. Irrtum und Zwischenverkauf vorbehalten.

Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und zu den offiziellen spezifischen CO₂-Emissionen und gegebenenfalls zum Stromverbrauch neuer PKW können dem 'Leitfaden über den offiziellen Kraftstoffverbrauch, den offiziellen spezifischen CO₂-Emissionen und dem offiziellen Stromverbrauch neuer PKW' entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der 'Deutschen Automobil Treuhand GmbH' unentgeltlich erhältlich ist unter www.dat.de.



Beschreibung

Fahrgestellausführung

C50 | VarioPilot (Rechts-/Links-Wechsellenkung)

TS2 | Gewichtsvariante 14,0 t (7,0/8,0)

Empfohlener Lieferumfang

J1S | Tachografhersteller VDO

Motor

M5C | Motorausführung EURO VI, D

M74 | Kühlerschnellreinigungssystem Clean-Fix

MN21 | Nebenantrieb Schaltbar mit Gelenkwellenflansch

N05 | Motor-Nebenabtrieb, nach hinten, mit Flansch

N08 | Motor-Zapfwellenabtrieb inkl. Frontzapfwelle 4

N09 | Zapfwellendrehzahlbegrenzung

Getriebe

G22 | Nachschaltgetriebe mit Geländegruppe

G34 | Hydrostatischer Fahrtrieb mit Verstellmotor (SN)

G48 | Automatic Shift (EAS).

G50 | Getriebeölkühler

GM1 | Dauerleistung Hydrostatischer Fahrtrieb, erhöht

Achsen

A1W | Differenzialsperre Vorderachse

AZ1 | Achsübersetzung $i = 6,38$

Rahmen & Rahmenanbauteile

C1H | Radstand 3150 mm

C7H | Schutzvorrichtung, seitlich

CD2 | Befestigungsteile für Streumaschinen auf Pritsche

CP5 | Frontanbauplatte EN15432-1 Typ F1/C

K3T | ADBLUE-TANK 25 L

KC2 | Tank 250 l, links Alu

Bremsanlage

B5B | Anhängerbremse 2-Leitung

Fahrerhaus Aussen

F5L | Sonnenblende außen transparent

F6B | Frontscheibe, klar, heizbar

F8E | Schließanlage, mit Zentralverriegelung

Fahrerhaus Innen

D6F | Klimaanlage Unimog

D6X | Aktivkohlefilter

DB1 | Schwingsitz luftgefedert, Beifahrer

DF3 | Schwingsitz luftgefedert mit Sitzheizung, Fahrer

DG1 | Zusatzlenkstockschalter links

DH3 | Halterung, universell, für Bedienteil

J1C | Kombiinstrument, 12,7 cm, mit Videofunktion

J48 | Warnleuchte für Teleskopzylinder

J5S | Radio mit USB-Anschluss und Bluetooth

Elektrik / Elektronik

E33 | Batterie Hauptschalter am Batteriekasten

E40 | ABS-Anhängersteckdose 24 V, zusätzlich

E42 | Anhängersteckdose 12 V, 13-polig

E45 | Steckdose vorn 7-polig

E87 | Gerätesteckdose 32 polig

ED2 | Dauerstromsteckdosen 12V (C3), 12V u. 24V Mittelk.

ED6 | Bordsteckdose 24V/25A im Fhs., mit C3 Signal

EF2 | Frontkamera

EF3 | Rückblickkamera

EL4 | Generator 28 V / 150 A

Dieses Angebot ist unverbindlich. Irrtum und Zwischenverkauf vorbehalten.

Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und zu den offiziellen spezifischen CO₂-Emissionen und gegebenenfalls zum Stromverbrauch neuer PKW können dem 'Leitfaden über den offiziellen Kraftstoffverbrauch, den offiziellen spezifischen CO₂-Emissionen und dem offiziellen Stromverbrauch neuer PKW' entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der 'Deutschen Automobil Treuhand GmbH' unentgeltlich erhältlich ist unter www.dat.de.



EM5 Monitor für Kamerasystem	ES6 Universelle elektrische Schnittstelle nach EN16330
EV3 Spannungsversorgung 24V, schaltbar, im Dach	L60 Einstiegsleuchten im Aufstiegsbereich
LB4 Blitzleuchten, LED, gelb, links und rechts, mit Stativen	LD4 LED-Fernlicht zusätzlich, mit Dachbügel
LE4 LED-Arbeitsscheinwerfer, Fahrerhausrückwand, oben	LE5 Scheinwerfer zusätzlich, höhenverstellbar, A-Säule, LED

Hydraulik

H43 Kippzylinder	H55 Hydr. Steckeranschluß hinten 4fach, Zelle 1+2
H58 Druckleitung hinten, für 2. Hydraulikkreis	H59 Separate Rücklaufleitung hinten
HE1 Hydraulik für Kippeinrichtung/Zusatzverbraucher	HN8 Hydraulikanlage, 2-Kreis, 4zellig, vollproportional, Schneepfluggentlastung

Aufbau

P01 Schnellwechseleinrichtung für Pritsche	P60 Pritschenzwischenrahmen
P72 Pritschenvorderwand, erhöht	PB6 Pritsche, Innenabmessungen 2385 x 2075 x 400

Weiteres

FF1 Rückwandfenster Schiebbar	HJ1 Füllstandswarnanzeige, Hydrauliköl
HL4 Variopower Leist.hydr., offener Kr. (III), 63ccm, 125L	J10 Tachograf Digital, 2. Generation,
M2C Motor OM936, R6, 7,7 l, 200 kW (272 PS), 1100 Nm	USKA Abbiegekamerasystem 3
USSU Ultraschall Seitensensor System 2	



Ansprechpartner



Herr Sebastian Luther

Verkauf Gebrauchtmaschinen

Tel.: +49 152 54881321

E-Mail: sebastian.luther@henne-unimog.de

